

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0940

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEFLOOR FINISH 59 W**
- 2) Felhasználás céljai: **Kétkomponensű poliuretán bevonat betonfelület-védelemre nedvességszabályozással és növekvő ellenállási módszerekkel**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **2+ rendszer**
3. rendszer (tűzvédelmi osztályozás)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-2:2004**
Bejelentett szervek: **ICMQ S.p.A, N. 1305**
CSI S.p.A., N. 0497

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:


Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Páraáteresztő képesség:	I. osztály
Vízáteresztő képesség:	< 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5}
Tapadási szilárdság lehúzási vizsgálattal:	≥ 2,0 N/mm²
Tűzvédelmi osztályozás:	B_{FL}-s1 osztály
Korrozív anyagok kibocsátása:	NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Lorenzo Martino – Vállalti Minőségirányítás**

Milánó, 2022.06.17.



REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

0 vált.megjegyzés:	Első kiadás
---------------------------	--------------------

MAPEFLOOR FINISH 59 W**CE JEL****TNY melléklet, sz:CPR-IT1/0940**

 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
22 CPR-IT1/0940 EN 1504-2 MAPEFLOOR FINISH 59 W <i>Kétkomponensű poliuretán bevonat betonfelület-védelemre nedvességszabályozással és növekvő ellenállási módszerekkel</i> <i>Kétkomponensű poliuretán bevonat betonfelület-védelemre nedvességszabályozással és növekvő ellenállási módszerekkel</i>	
Páraáteresztő képesség:	I. osztály
Vízáteresztő képesség:	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Tapadási szilárdság lehúzási vizsgálattal:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Tűzvédelmi osztályozás:	BFL-s1 osztály
Korrozív anyagok kibocsátása:	NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- NPD értékek elhagyhatók a CE jelölésnél,
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba