

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0435

1. A termék egyedi azonosító kódja: **MONOLASTIC**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

FOLYÉKONYAN FELHORDOTT, VÍZZÁRÓ TERMÉK (CM)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:

**Minden külső alkalmazáshoz, kerámia lapok alá
(EN 12004 szerinti C2 ragasztóval ragasztva)**


4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy), www.mapei.it**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **4. rendszer**
- Vízszigetelés: 3. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma:
- A LGAI Technological Center, S.A., N. 0370, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el a termék típusvizsgálatata , 3-as rendszer alapján. Kibocsátott jegyzőkönyv száma: 14/8056-173.**
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Kezdeti tapadószilárdság: Vízszigetelés: Repedés áthidaló képesség: - normál tárolásnál (+23 °C) Tapadószilárdság tartóssága: - vízbe merítés után: - hő öregítés után: - fagyasztás-olvasztási ciklusok után: - mésszel telített vízbe merítés után: Veszélyes anyagok kibocsátása:	≥ 0,5 N/mm² Nincs behatolás ≥ 0,75mm ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² lásd Biztonsági adatlapot	EN 14891:2012

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati minőségirányítás**

Milánó, 2014. március 1.

.....

Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 14891:2012 szerint

 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																				
14 CPR-IT1/0435 EN 14891:2012 MONOLASTIC <i>Folyékony felhordott, vízzáró termék, CM, minden külső alkalmazáshoz, kerámia lapok alá (EN 12004 szerinti C2 ragasztóval ragasztva)</i> <table><tr><td>Kezdeti tapadószilárdság:</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Vízszigetelés:</td><td>Nincs behatolás</td></tr><tr><td>Repedés áthidaló képesség:</td><td></td></tr><tr><td>- normál tárolásnál (+23 oC)</td><td>$\geq 0,75 \text{ mm}$</td></tr><tr><td>Tapadószilárdság tartóssága:</td><td></td></tr><tr><td>- hő öregítés után:</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>- vízbe merítés után:</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>- mésszel telített vízbe merítés után:</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>- fagyasztás-olvasztási ciklusok után:</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Veszélyes anyagok kibocsátása:</td><td>lásd Biztonsági adatlapot</td></tr></table>		Kezdeti tapadószilárdság:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Vízszigetelés:	Nincs behatolás	Repedés áthidaló képesség:		- normál tárolásnál (+23 oC)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	Tapadószilárdság tartóssága:		- hő öregítés után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	- vízbe merítés után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	- mésszel telített vízbe merítés után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	- fagyasztás-olvasztási ciklusok után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Veszélyes anyagok kibocsátása:	lásd Biztonsági adatlapot
Kezdeti tapadószilárdság:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																				
Vízszigetelés:	Nincs behatolás																				
Repedés áthidaló képesség:																					
- normál tárolásnál (+23 oC)	$\geq 0,75 \text{ mm}$																				
Tapadószilárdság tartóssága:																					
- hő öregítés után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																				
- vízbe merítés után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																				
- mésszel telített vízbe merítés után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																				
- fagyasztás-olvasztási ciklusok után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																				
Veszélyes anyagok kibocsátása:	lásd Biztonsági adatlapot																				