

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0981

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **PLANITOP RASA & RIPARA ZERO**
- 2) Felhasználás célja: **Cementes bevonat, tervezett felhasználás: behatolás elleni védőbevonat; nedvességtartalom-szabályozó és fizikai ellenállást növelő**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP rendszerek: **2+ rendszer**
4 rendszer (tűzvédelmi osztályozásra)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-2:2004**

Bejelentett szervek: **Az ICMQ S.p.A, No. 1305**

- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Vízgőzáteresztés:	I osztály
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés:	< 0,1 kg·m⁻²·h^{-0,5}
Hőkompatibilitás:	≥ 1,0 N/mm² (olvasztósó hatással)
Tapadási szilárdság leszakítási vizsgálattal:	≥ 1,5 N/mm²
Tűzvédelmi besorolás:	A1 osztály
Veszélyes anyagok:	NPD

- 7) Megfelelő Műszaki Dokumentáció: **A tűzvédelmi osztályozásról vizsgálat nélkül lehet nyilatkozni a Bizottság Döntése 96/603/EC és az azt követő módosítások szerint. Szervesanyag tartalom < 1 tömeg%.**

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

A teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milan, 13/02/2023



REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

<i>Revízió 0 megj.:</i>	<i>Első kibocsátás</i>
-------------------------	------------------------

PLANITOP RASA & RIPARA ZERO
CE JEL
A CPR-IT1/0981 sz. TNY melléklete



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
23 CPR-IT1/0981 EN 1504-2 PLANITOP RASA & RIPARA ZERO <i>Cementes bevonat, tervezett felhasználás: behatolás elleni védőbevonat; nedvességtartalom-szabályozó és fizikai ellenállást növelő</i>	
Vízgőzáteresztés:	I osztály
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés:	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Hőkompatibilitás:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ (olvasztósó hatással)
Tapadási szilárdság leszakítási vizsgálattal:	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
Tűzvédelmi besorolás:	A1 osztály
Veszélyes anyagok:	NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az NPD (No Performance Determined) feliratok elhagyhatók a CE jelen
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.